COM-IO1

- **COM-I/O Erweiterungsmodul mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen**

Technische Daten	
Diagnose	LED Status I/O
Digitale Eingänge/Ausgänge	8 x Din / Dout per Software umschaltbar
Analoge Eingänge	6 Ain – 12 Bit - ADU, 0..10 V oder 4..20 mA
Analoge Ausgänge	6 Aout – 12 Bit - ADU, 0..20 mA
Eingangsspannung	24 V_{DC}
Ausgangsspannung	24 V_{DC} / 50 mA
Befestigung	Steckmodul
EMV-Prüfungen	EN61000-6-2, EN610000-6-4
Außenmaße in mm (L x B)	63 x 77
Gewicht	ca. 40 g
Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Bestell-Nr.: **COM-IO1.2 (für fred-P100)**	**24.00.008.15**

© 2005 elrest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest GmbH dar.

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.