


## modulo DI16



- eigene Prozessoreinheit
- kurze Auffrischzeiten
- 2 schnelle Zählergänge 500 kHz
- 14 Zählergänge 250 Hz

### Technische Daten

Anzahl digitale I/O	16 Eingänge
Nennwert/Leistungsaufnahme	24V <sub>DC</sub> (18...30V <sub>DC</sub> ), 2W
Frequenz	2 x 500kHz, 14 x 250Hz
Überspannung	43 V
Verlustleistung	1,7 W
Gehäuse	Kunststoff
EMV-Prüfungen	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Schutzart	IP20 nach EN60529
Befestigung	Rastmontage auf Normschiene DIN50022
Abmaße in mm (B x H x T)	35 x 127 x 143
Gewicht ca.	260 g
Betriebstemperatur	0° bis 50°C
Bestell-Nr. :	
<b>DI16</b>	<b>20.30.000.01</b>

© 2006 elrest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest GmbH dar.

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.