



- Ethernet Switch • Passiv gekühlte CPU Einheit
- Universelle Ausführung

Technische Daten	
Prozessor	Cortex-A9, Single Core, 800 MHz
Echtzeituhr	vorhanden, mittels Gold-Cap bis zu 4 Wochen gepuffert
Speicher	1 GByte RAM; 4 GByte Flash, davon 2GByte frei (Laut Hersteller max. Anzahl an Lösch-, und Schreibzyklen: 100.000; Datenerhaltung: 10 Jahre; Fehlerkorrektur: 2-bit ECC)
Speichererweiterung	mittels USB-Stick auf der USB-Host Schnittstelle
Speichererweiterung über µSD-Card-Sockel	optional mittels µSD Card (max. 2 GB) oder µSDHC Card (max. 32 GB)
Geschwindigkeitsklasse:	empfohlen: Class 2 mit 2 MB/s Minimum Speed
Pufferung	512 KByte Retain Daten im Flash
Software	
Betriebssystem	Embedded Linux 4.00
SPS Programmierung	CODESYS V3 (CS3)
HMI Programmierung	CODESYS V3 WebVisu (WV)
Schnittstellen	
Ethernet	1 x 100/1000BASE-T, RJ45 3 x 10/100BASE-T, RJ45 mit Switch-Funktionalität
optional	1 x 100/1000BASE-T, RJ45 1 x 10/100BASE-T, RJ45 2 x 10/100BASE-T, RJ45 mit Profinet Funktionalität
Serielle Schnittstellen	1 x D-Sub-9 Stecker (male) mit Mehrfachbelegung: 1 x RS232 mit galv. Trennung, 1 x RS485 mit galv. Trennung, Terminierung ON-OFF 1 x RS485 mit galv. Trennung, D-Sub-9 Buchse (male) Terminierung ON-OFF
Feldbusschnittstellen	2 x CAN nach ISO11898 mit galv. Trennung, 2 x RJ45, 2 x Terminierung ON-OFF
USB	2 x USB-2.0 Host Typ A

Funktionen	
Betriebsartenschalter	RUN-STOP-RESET
Profinet-RT Controller	Mittels CODESYS Konfigurator
Profinet-RT Device	Mittels FPGA IP/ IEC - Bibliothek
CANopen Master	Mittels IEC - Bibliothek oder CODESYS Konfigurator
CANopen Slave	Mittels CODESYS Konfigurator
Ethernet TCP-Modbus Client oder Server	Mittels IEC - Bibliothek
Modbus RTU Slave oder Master	Mittels IEC - Bibliothek
Bestell-Nr.:	
25150.0000	robusto master - RMC500
Umwelt / mechanische Werte	
Versorgungsspannung	24 VDC (-15% / +20%) SELV mit Verpolungsschutz
Stromaufnahme (Dauer/Einschalt)	0,8 A / 1,0 A
Gehäusefront	robusto Kühlkörper mit Gerätedeckel
Schutzart	IP20, nach EN 60529
Montage	Rastmontage auf Hutschiene DIN EN 60715
Außenmaße in mm (B x H x T)	88 x 160 x 46
Gewicht ca.	1200 g
Betriebstemperatur	0°C...50°C (positionsabhängig)
Lagertemperatur	-20°C... 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	10%...85% nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit Lager	5%...85% nicht kondensierend
Kühlung	Passiver Kühlkörper
Diagnose	
LEDs	LEDs für Betriebs- und Statusmeldungen; LED Status für digitale Ein- und Ausgänge

Normen		
Produktnorm	EN61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen (IEC 61131-2:2007); Deutsche Fassung EN 61131-2:2007
Störfestigkeit / Störaussendung	EN61000-6-2:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005); Deutsche Fassung EN 61000-6-2:2005
	EN61000-6-3:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

© 2018 elrest Automationssysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest Automationssysteme GmbH dar. Die Software und/oder Datenbanken, die in diesem Dokument beschrieben sind, werden unter einer Lizenzvereinbarung und einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software und/oder Datenbanken dürfen nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt wird. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der elrest Automationssysteme GmbH dürfen weder dieses Handbuch noch Teile davon für irgendwelche Zwecke in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie oder Aufzeichnung reproduziert oder übertragen werden. Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Umfassende Informationen zu elrest unter: www.elrest.de
Ihr direkter Draht zu elrest: +49 (0) 7021-92025-0
Schreiben Sie uns unter: vertrieb@elrest.de



elrest Automationssysteme GmbH • Leibnizstraße 10 • D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0 • Fax: +49 (0) 7021-92025-29 • vertrieb@elrest.de • www.elrest.de

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.



E601316-2.0